

BASELIGHT™

PRIME DESIGN SWEDEN



PRIME LED112



FRONT VIEW



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Ο Prime LED 112 είναι ένας στιβαρός LED προβολέας σχεδιασμένος για να καλύψει τις πιο απαιτητικές ανάγκες στους κλάδους της κατασκευής/ενοικίασης και της προστασίας/άμυνας. Κύριο μέλημα δόθηκε στην ευελιξία ως προς τη χρήση του, καθιστώντας ένα από τα πιο εύχρηστα προϊόντα φωτισμού όσον αφορά τις επιλογές πρόσδεσης.



16 000 Lumen

Χρωματική θερμοκρασία "daylight" (6000 K)

Ρυθμιζόμενης έντασης έξοδος 20-100W, Ρευματοδότης 16A τύπου Schuko

IP67/IP54 (Μονάδα: IP67, AC ρευματοδότης: IP54), Γωνία δέσμης: 90° x 90°

AC είσοδος: 110-230V, Εξαρτήματα: Πλήρως ρυθμιζόμενο πολυλειτουργικό στήριγμα για ευελιξία

πρόσδεσης σε κάθετους και οριζόντιους σωλήνες. Ισχυρή μαγνητική βάση

3 m καλώδιο, 3,5 Kg, 22x13x12 cm

5 χρόνια εγγύηση

PRIME
DESIGN SWEDEN AB